

## Technical data: TYP HR II - Polygonal Agraff Hose

Nominal width	ID mm	AD mm	Minimum bending radius
20	20,00 - 20,50	23,00 - 23,50	90
25	25,00 - 25,50	28,00 - 28,50	100
28	28,00 - 28,50	31,00 - 31,50	110
34	34,00 - 34,50	38,00 - 38,50	125
38	38,00 - 38,50	42,00 - 42,50	140
40	40,00 - 40,50	44,00 - 44,50	150
45	44,50 - 45,00	48,50 - 49,00	260
47	47,00 - 47,50	50,50 - 51,00	260
50	50,00 - 50,50	54,00 - 54,50	260
60	59,50 - 60,00	63,50 - 64,00	275
65	64,50 - 65,00	68,00 - 68,50	275
67	66,50 - 67,00	70,00 - 70,50	285
70	69,50 - 70,00	73,50 - 74,00	300
75	74,50 - 75,50	78,50 - 79,50	350
80	79,50 - 80,00	83,50 - 84,00	350
90	89,50 - 90,00	93,50 - 94,00	380
100	100,00 - 100,50	104,50 - 105,00	560
105	104,50 - 105,00	108,50 - 109,00	580
115	115,50 - 116,00	119,50 - 120,00	630
120	119,50 - 120,00	123,50 - 124,00	650
140	139,50 - 140,00	143,50 - 144,00	700
175	175,00 - 176,00	179,00 - 180,00	700
185	185,00 - 186,00	189,00 - 190,00	700
240	240,00 - 241,00	244,00 - 245,00	1000
288	287,00 - 288,00	292,00 - 293,00	1450
330	330,00 - 331,00	334,00 - 335,00	1600