



Technische Daten: TYP HR II – Polygonaler Agraffschlauch

Nennweite	ID mm	AD mm	Mindestbiege- radius
20	20,00 – 20,50	23,00 – 23,50	90
25	25,00 – 25,50	28,00 – 28,50	100
28	28,00 – 28,50	31,00 – 31,50	110
34	34,00 – 34,50	38,00 – 38,50	125
38	38,00 – 38,50	42,00 – 42,50	140
40	40,00 – 40,50	44,00 – 44,50	150
45	44,50 – 45,00	48,50 – 49,00	260
47	47,00 – 47,50	50,50 – 51,00	260
50	50,00 – 50,50	54,00 – 54,50	260
60	59,50 – 60,00	63,50 – 64,00	275
65	64,50 – 65,00	68,00 – 68,50	275
67	66,50 – 67,00	70,00 – 70,50	285
70	69,50 – 70,00	73,50 – 74,00	300
75	74,50 – 75,50	78,50 – 79,50	350
80	79,50 – 80,00	83,50 – 84,00	350
90	89,50 – 90,00	93,50 – 94,00	380
100	100,00 – 100,50	104,50 – 105,00	560
105	104,50 – 105,00	108,50 – 109,00	580
115	115,50 – 116,00	119,50 – 120,00	630
120	119,50 – 120,00	123,50 – 124,00	650
140	139,50 – 140,00	143,50 – 144,00	700
175	175,00 – 176,00	179,00 – 180,00	700
185	185,00 – 186,00	189,00 – 190,00	700
240	240,00 – 241,00	244,00 – 245,00	1000
288	287,00 – 288,00	292,00 – 293,00	1450
330	330,00 – 331,00	334,00 – 335,00	1600